



## Hegn i afd. 7 Stengården

### Forhaverne

Hegnet med havelåge opsættes i skel. De boliger, som ikke har naboskur (ende-lejemål), kan opsætte hegn vinkelret fra husmuren og ud til hegn. Hegnet skal være som de angivne modeller, max. højde 180 cm mod stisystem og 180 cm i skel ml. naboer.

Hegn i forhaverne må kun være type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

### Hegn i baghaverne

Må kun være type 2, 3, 4, 5, 6 eller 7.

### Havelåger i baghaverne

Der må etableres 1 havelåge i hver baghave.  
Havelågen skal være som den angivne model, type 5, 6 eller 7.

### Indre trådhegn i for- og baghave

Hegnet opsættes på indersiden af hækken, som et trådhegn med grøn PVC belægning, i en højde af max. 120 cm.

Alle hegn og havelåger, på nær trådhegn, skal males i afdelingens farver; antracitgrå eller lysegrå. Kontakt ejendomskontoret for at få oplyst en farvekode.

Alle ansøgninger skal indeholde erklæringer fra dine naboer om, at de ikke har indvendinger mod dit hegn.

Med venlig hilsen  
Afdelingsbestyrelsen

### Type 1 forhaven:



Fynshegn imprægneret, og stave/revler min. 16X95 mm

Stolper (træ/vedligeholdelsesfrie) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Færdig højde max. 100 cm højt.

Farve: antracit, lysegrå eller natur.



### Type 2 baghaven:



Skal konstrueres som "1 på 2" lodrette planker. Brædderne, skal være trykimprægneret, og min. 19 x125 mm.

Stolper (træ/vedligeholdelsesfrie) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Færdig højde max.180 cm. højt.

Farve: antracit, lysegrå eller natur.

### Type 3 baghaven:



Komposit Hegn

Stolper (galvaniseret) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Færdig højde max.180 cm. højt.

Farve: sort eller grå.

### Type 4 baghaven:



Vandret med forskudte brædder.

Brædderne skal være trykimprægneret og min. 19 x 125 mm.

Stolper (træ/vedligeholdelsesfri) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Færdig højde max. 180 cm højt.

Farve: antracit, lysegrå eller natur.



### Type 5 havelåge i hækken/hegn i baghaven:



Havelågen skal konstrueres med lodrette planker og lågen må max. være 1,20 m bred og 180 cm. høj.

Stolper (træ/vedligeholdelsesfrie) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Farve: antracit, lysegrå eller natur.

### Type 6 Havelågen i hækken/hegn i baghaven:



Havelågen skal konstrueres med lodrette planker og lågen må max. være 1,20 m bred og 180 cm. høj.

Stolper (træ/vedligeholdelsesfrie) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.

Farve: antracit, lysegrå eller natur.



### Type 7 Havelågen i hækken/hegn i baghaven:




Havelågen skal være i komposit og må max. være 1,20 m bred og 180 cm høj.

Stolper (galvaniseret) graves 80 cm ned og støbes i stolpebeton.


Farve: sort eller grå.

Der skal være min. 5 cm luft fra jord under alle hegn og låge.

Farver vedtaget på komposit hegn og låge:



Black



Grey